



new
TOBO
ANTI STICK-ANTI SPATTER

**KAYNAK İŞLERİNDE SICAK ÇAPAK YAPIŞMA ÖNLEYİCİ
ÇEVRECİ VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARSIZ**

1/4 ORANDA SU İLE ÇOĞALIR KONSANTRE

KAYNAK ALANI DIŞINA SIÇRAYAN ÇAPAKLARIN YAPIŞMASINI ÖNLER
HİDROKARBON YAĞ VE ORGANİK SOLVENT İÇERMEZ-YANICI DEĞİLDİR
BOYA TUTMAYI ENGELLEMEZ-SU İLE TEMİZLENİR- PASLANMA YAPMAZ
ZEHIRLİ VE ZARARLI MADDELER İÇERMEZ - DOĞAL PARÇALANABİLİR

SU İLE İNCELTME ORANLARI

Kaynak alanı dışına:

- 1.5 mm. Kalınlıktaki malzeme için: 1 kısım Tobo 4 kısım su
- 3 mm. Kalınlıktaki malzeme için: 1 kısım Tobo 3 kısım su
- 5 mm. Kalınlıktaki malzeme için: 1 kısım Tobo 2 kısım su
- 8 mm. Kalınlıktaki malzeme için: 1 kısım Tobo 1 kısım su



welding time is now

5 - 20 LİTRE AMBALAJLARDA

www.creamagnachemicals.com - www.crmkimya.com.